

Enable

Aktiviert einen Systemdienst oder einen Gerätetreiber unter Windows XP, Windows 2000 oder Windows NT 4.0. Der Befehl **enable** steht nur bei Verwendung der Wiederherstellungskonsolle zur Verfügung.

enable { *Dienstname* | *Gerätetreibername* } [*Starttyp*]

Parameter

Dienstname

Name des zu aktivierenden Dienstes.

Gerätetreibername

Name des zu aktivierenden Gerätetreibers.

Starttyp

Der Starttyp, der dem Dienst oder dem Gerätetreiber zugewiesen werden soll. Folgende Starttypen sind zulässig:

- SERVICE_BOOT_START
- SERVICE_SYSTEM_START
- SERVICE_AUTO_START
- SERVICE_DEMAND_START

Beispiel

Mit dem folgenden Beispiel wird der Starttyp für den Ereignisprotokollierdienst auf "Automatisch" oder "SERVICE_AUTO_START" festgelegt:

enable eventlog service_auto_start

Anmerkungen

- Wenn Sie keinen Starttyp festlegen, zeigt der Befehl **enable** den aktuellen Starttyp für den Dienst oder den Gerätetreiber an, den Sie unter *Dienstname* angegeben haben.
- Wenn Sie den Starttyp mit dem Befehl **enable** ändern, wird die Bezeichnung des zuletzt gültigen Starttyps auf dem Bildschirm angezeigt. Notieren Sie diesen Namen für den Fall, dass Sie die bisherige Einstellung für den Starttyp wiederherstellen müssen.

Verwandte Themen