

Menü-Übersicht

C531

Seriennummer Drucker:AK26046308 Inventarnummer Drucker:
CU Version:A7.00 [I01.23 U00.26 S3.52.21 B01.00 L01.00 PPC 532MHz 14241C00 000C0001 F52 J0]
PU Version:00.04.09 [PI03.20 L000.00.07] ET:00010104060605171A1C005502000000 KYMC-1111
PCL Programm-Version:05.24 [04.32 X04.12 P00.53 F00.51] IM version:01.00
PS Programm-Version:3017, PSE5
DUPLEX:installiert KASSETTE 1:A4
Gesamtspeichergröße256 MB P12S12
Flashspeicher:8 MB [F52] SD Memory Card:nicht installiert
OEL LCD:T2 PNL:T2 DPR:1.5 69 MC:CP
Netzwerkversion:01.01 Web Remote:01.00
ENGINE:5520 K:2413 C:3101 T:3:3:2, I:0, B:0, F:0

Language format:3.00
Language version:3.11
Language:GERMAN

INFORMATIONSMENÜ

MENÜLISTE DRUCK
NETZWERK
DATEILISTE DRUCK
PCL SCHRIFTD RUCK
PSE SCHRIFTD RUCK
PPR SCHRIFTD RUCK
FX SCHRIFTD RUCK
DEMO1
FEHLERLISTE DRU.
USAGE REPORT
FARBPROFIL LISTE

DRUCK-MENÜ

KOPIEN : 1
DUPLEX : AUS
DUPLEX ENDSEITE : OHNE LEERSEITE
PAPIERZUFUHR : KASSETTE 1
AUTOM. SCHACHTW. : EIN
SCHACHTFOLGE : ABWÄRTS
EINZUG-GEBRAUCH : KEIN SCHACHTW.
FORMAT-PRÜFUNG : FREIGEGEREN
VORRANG A4/LTR : JA
AUFLÖSUNG : 600 x 1200 DPI
TONERSPARNIVEAU : AUS
TONERSPARENFARBE : ALLE
MONO-DRUCKGESCHW : AUTOMATISCH
AUSRICHTUNG : HOCHFORMAT
ZEILEN PRO SEITE : 64 ZEILEN
DRUCKBEREICH WIE : KASSETTENGROSSE
X GRÖSSE : 210 MILLIMETER
Y GRÖSSE : 297 MILLIMETER

PAPIERSORTENMENÜ

KASS. 1 FORMAT : A4
PAP.SORTE KASS.1 : NORMALPAPIER
P-GEWICHT KASS.1 : NORMAL
P-FORMAT EINZUG : A4
PAP-SORTE EINZUG : NORMALPAPIER
P-GEWICHT EINZUG : NORMAL
MASSEINHEIT : MILLIMETER

FARB-MENÜ

AUTOMAT. DICHT E : AUTOMATISCH
DICHT E ABGLEICH.
FARBKORREKTUR
C LICHTER CYAN : 0
C MITTELTÖNE CYA : 0
C TIEFEN CYAN : 0
M LICHTER MAGENT : 0
M MITTELTÖNE MAG : 0
M TIEFEN MAGENTA : 0
Y LICHTER GELB : 0
Y MITTELTÖNE GEL : 0
Y TIEFEN GELB : 0
K LICHTER SCHWARZ : 0
K MITTELTÖNE SCH : 0
K TIEFEN SCHWARZ : 0
C DICHT E CYAN : 0
M DICHT E MAGENTA : 0
Y DICHT E GELB : 0

K DICHT E SCHWARZ : 0
FARBAUSR. EINST.
C FEINAUSR. CYAN : 0
M FEINAUSR. MAG. : 0
Y FEINAUSR. GELB : 0
DRUCKFARB.SIMUL.-: AUS
UCR UNTERFARBENT : NIEDRIG
CMY 100% DICHT E : GESPERRT
CMYK-UMWANDLUNG : EIN

SYS.KONFIG.-MENÜ

ENERGIESPAR-ZEIT : 1 MINUTEN
RUHEZUSTAND-ZEIT : 1 MINUTEN
AUTOM.AUS.ZEIT : 1 STUNDE
DRUCKERSPRACHE : AUTO-EMULATION
USB PS-PROTOKOLL : RAW (BINÄR)
NET PS-PROTOKOLL : RAW (BINÄR)
LÖSCHB. WARNUNG : ONLINE
AUTOMAT. WEITER : AUS
WARTEN MANUELL : 60 Sekunden
WARTEZEIT : 40 Sekunden
TONERMANGEL : WEITER
P-STAU: WEITER? : EIN
FEHLERBERICHT : AUS

PCL-EMULATION

SCHRIFTEN : RESIDENT
SCHRIFT-NUMMER : 10
ZEICHENDICHTE : 10.00 CPI
ZEICHENSATZ : PC-8
A4-DRUCKBREITE : 78 SPALTEN
KEINE LEERSEITE : AUS
CR-FUNKTION : CR
LF-FUNKTION : LF
DRUCKRÄNDER : NORMAL
VOLLTON SCHWARZ : AUS
LINIENST.-ANPASS : EIN
FACH-ID
EINZUG PCL-KENN. : 4

PPR-EMULATION

ZEICHENDICHTE : 10 CPI
KOMPRIMIERT : 12CPI ZU 20CPI
IBM-ZEICHENSATZ : SET 2
ZEICHENSATZ : IBM-437
BUCHSTABE Ø : GESPERRT
ZIFFER 0 : NORMAL
ZEILENABSTAND : 6 LPI
KEINE LEERSEITE : AUS
CR-FUNKTION : CR
LF-FUNKTION : LF
ZEILENLÄNGE : 80 SPALTEN
SEITENLÄNGE : 11,7 ZOLL
RAND OBEN : 0.0 ZOLL
RAND LINKS : 0.0 ZOLL
LETTER-FORMAT : GESPERRT
TEXTHÖHE : GLEICH

FX-EMULATION

ZEICHENDICHTE : 10 CPI
IBM-ZEICHENSATZ : SET 2



Seriennummer Drucker:AK26046308 Inventarnummer Drucker:
CU Version:A7.00 [I01.23 U00.26 S3.52.21 B01.00 L01.00 PPC 532MHz 14241C00 000C0001 F52 J0]
PU Version:00.04.09 [P103.20 L000.00.07] ET:00010104060605171A1C005502000000 KYMC-1111
PCL Programm-Version:05.24 [04.32 X04.12 P00.53 F00.51] IM version:01.00
PS Programm-Version:3017, PSE5
DUPLEX:installiert KASSETTE 1:A4
Gesamtspeichergröße256 MB P12S12
Flashspeicher:8 MB [F52] SD Memory Card:nicht installiert
OEL LCD:T2 PNL:T2 DPR:1.5 69 MC:CP
Netzwerkversion:01.01 Web Remote:01.00
ENGINE:5520 K:2413 C:3101 T:3:3:3:2, I:0, B:0, F:0

Language format:3.00
Language version:3.11
Language:GERMAN

ZEICHENSATZ : IBM-437
BUCHSTABE Ø : GESPERRT
ZIFFER 0 : NORMAL
ZEILENABSTAND : 6 LPI
KEINE LEERSEITE : AUS
CR-FUNKTION : CR
ZEILENLÄNGE : 80 SPALTEN
SEITENLÄNGE : 11,7 ZOLL
RAND OBEN : 0.0 ZOLL
RAND LINKS : 0.0 ZOLL
LETTER-FORMAT : GESPERRT
TEXTHÖHE : GLEICH

USB-MENÜ

SOFT RESET : GESPERRT
SPEED : 480Mbps
OFF-LINE-EMPFANG : GESPERRT
SERIENNUMMER : FREIGEgeben

NETZWERK-MENÜ

TCP/IP : FREIGEgeben
IP VERSION : IP v4
NETBEUI : GESPERRT
NETBIOS ÜBER TCP : GESPERRT
NETWARE : GESPERRT
ETHERTALK : GESPERRT
IP ADRESSE SET : AUTOMATISCH
IPV4 ADRESSE : 192.168.178.32
SUBNET MASK : 255.255.255.0
GATEWAY ADRESSE : 192.168.178.1
WEB : FREIGEgeben
TELNET : GESPERRT
FTP : GESPERRT
IPSEC : GESPERRT
SNMP : FREIGEgeben
NETWORK SCALE : NORMAL
HUB LINK EINSTLG : AUTO NEGOTIATE
TCP ACK : TYP 1
AB WERK EINSTLG.

WARTUNGS-MENÜ

MENÜ RÜCKSETZEN
MENÜ SPEICHERN
ENERGIESPARMODUS : FREIGEgeben
RUHEZUSTAND : FREIGEgeben
AUTO ABSCHALTUNG : AUTO KONFIG
FEUCHTE PAP. S/W : 0
FEUCHTE PAP. FAR : 0
SMR EINSTELLUNG : 0
BG EINSTELLUNG : 0

GEBRAUCHS-MENÜ

SCHACT1 SEITEN : 3774
MZSCHACT SEITEN : 80
TROMMEL LEBEN : VERBLEIBEN 49 %
TR-BAND-GEBRAUCH : VERBLEIBEN 77 %
HEIZUNG-GEBRAUCH : VERBLEIBEN 90 %
K TONER SCHWARZ (7.0K) : VERBLEIBEN 70 %
C TONER CYAN (5.0K) : VERBLEIBEN 100 %
M TONER MAGENTA (5.0K) : VERBLEIBEN 100 %
Y TONER GELB (5.0K) : VERBLEIBEN 100 %

