

Firmware: DD-WRT v24-sp1 (07/27/08) mini
Zeit: 15:13:35 up 25 min, load average: 0.02, 0.04, 0.01
WAN IP: 89.244.183.200

Setup	WLAN	Services	Sicherheit	Zugriffsbeschränkung	NAT / QoS	Administration	Status
Basis-Setup	DDNS	MAC-Adresse klonen	Erweitertes Routing	Netzwerke			

WAN-Einstellungen**Hilfe**[mehr...](#)**WAN-Verbindungstyp**

Verbindungstyp	<input type="text" value="PPPoE"/>
Nutzername	<input type="text" value="xxxxxxxxxx"/>
Passwort	<input type="password" value="••••••••"/> <input type="checkbox"/> Unmask
Service-Name	<input type="text"/>
PPP Compression	<input type="radio"/> Einschalten <input checked="" type="radio"/> Abschalten
DTAG VDSL Vlan Tagging	<input type="radio"/> Einschalten <input checked="" type="radio"/> Abschalten
MPPE-Verschlüsselung	<input type="text"/>
Zangstrennung	<input type="radio"/> Einschalten <input checked="" type="radio"/> Abschalten
STP	<input type="radio"/> Einschalten <input checked="" type="radio"/> Abschalten

Automatische Konfiguration - DHCP:

Diese Einstellung wird von fast allen Providern genutzt.

Hostname:

Geben Sie hier den Hostnamen ein, der Ihnen vom Provider zugewiesen wurde.

Domainname:

Geben Sie hier den Domainnamen ein, der Ihnen vom Provider zugewiesen wurde.

Lokale IP-Adresse:

Dies ist die lokale IP-Adresse Ihres Routers im LAN.

Subnetz-Maske:

Dies ist die Subnetz-Maske Ihres Routers.

DHCP-Server:

Erlaubt dem Router, Ihre IP-Adressen zu verwalten.

Start-IP-Adresse:

Die erste IP-Adresse die vergeben werden soll.

Maximale DHCP-Nutzer:

Sie können hier die Anzahl der IP-Adressen einschränken, die der Router maximal vergeben kann. 0 bedeutet das nur vordefinierte statische Leases zur Vergabe verwendet werden.

Uhrzeit-Einstellungen:

Wählen Sie hier Ihre Zeitzone und die Sommerzeit-Einstellungen. Der Router kann auch die Lokalzeit nutzen.

Zusätzliche Einstellungen

Router Name	<input type="text" value="DD-WRT"/>
Hostname	<input type="text"/>
Domainname	<input type="text"/>
MTU	<input type="text" value="Manuell"/> <input type="text" value="1492"/>

Netzwerk-Einstellungen**Router-IP**

Lokale IP-Adresse	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
Subnetz-Maske	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="0"/>
Gateway	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Lokaler DNS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Einstellungen Netzwerk-Address-Server (DHCP)

DHCP-Typ	<input type="text" value="DHCP-Server"/>
DHCP-Server	<input checked="" type="radio"/> Einschalten <input type="radio"/> Abschalten
Start-IP-Adresse	192.168.1. <input type="text" value="100"/>
Maximale DHCP-Nutzer	<input type="text" value="50"/>
Client-Lease-Zeit	<input type="text" value="1440"/> Minuten
Statischer DNS 1	<input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>
Statischer DNS 2	<input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>
Statischer DNS 3	<input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>
WINS	<input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>
Nutze DNSMasq für DHCP	<input checked="" type="checkbox"/>
Nutze DNSMasq für DNS	<input checked="" type="checkbox"/>
DHCP-Authoritative	<input checked="" type="checkbox"/>

Uhrzeit-Einstellungen

NTP-Client	<input checked="" type="radio"/> Einschalten <input type="radio"/> Abschalten
Zeitzone	<input type="text" value="UTC+01:00"/>
Sommerzeit (DST)	<input type="text" value="letzter Son Mär - letzter Son Okt"/>
Server-IP/Name	<input type="text" value="ptbtime1.ptb.de"/>

Speichern

Anwenden

Einstellungen zurücknehmen