

Firmware: DD-WRT v24-sp1 (07/27/08) mini  
Zeit: 15:30:08 up 42 min, load average: 0.01, 0.01, 0.00  
WAN IP: 89.244.183.200

Setup	WLAN	Services	Sicherheit	Zugriffsbeschränkung	NAT / QoS	Administration	Status
Basis-Einstellungen	RADIUS	WLAN-Sicherheit	MAC-Filter	Erweiterte Einstellungen	WDS		

**Erweiterte WLAN-Einstellungen**[Hilfe](#)[mehr...](#)**Erweiterte Einstellungen**

Authentifizierungs-Typ	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Shared Key	(Std: Auto)
Basis-Rate	<input type="text" value="Std"/>	(Std: Std)
MIMO - Übertragungsrate (Fix)	<input type="text" value="Auto"/>	(Std: Auto)
Übertragungsrate (Fix)	<input type="text" value="Auto"/>	(Std: Auto)
CTS Protection Mode	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Abschalten	(Std: Auto)
Frame Burst	<input checked="" type="radio"/> Einschalten <input type="radio"/> Abschalten	
Beacon Interval	<input type="text" value="100"/>	(Std: 100ms, Bereich: 10 - 65535)
DTIM Interval	<input type="text" value="1"/>	(Std: 1, Bereich: 1 - 255)
Fragmentation Threshold	<input type="text" value="2346"/>	(Std: 2346, Bereich: 256 - 2346)
RTS Threshold	<input type="text" value="2347"/>	(Std: 2347, Bereich: 0 - 2347)
Max Associated Clients	<input type="text" value="128"/>	(Std: 128, Bereich: 1 - 256)
AP Isolation	<input type="radio"/> Einschalten <input checked="" type="radio"/> Abschalten	(Std: Abschalten)
TX Antenne	<input type="text" value="Auto"/>	(Std: Auto)
RX Antenne	<input type="text" value="Rechts"/>	(Std: Auto)
Preamble	<input type="text" value="Lang"/>	(Std: Lang)
Shortslot Override	<input type="text" value="Auto"/>	(Std: Auto)
TX Power	<input type="text" value="251"/>	(Std: 70, Bereich: 0 - 251mW)
Afterburner	<input type="text" value="Einschalten"/>	(Std: Abschalten)
Bluetooth Coexistence Mode	<input type="text" value="Abschalten"/>	(Std: Abschalten)
WLAN-GUI-Zugriff	<input checked="" type="radio"/> Einschalten <input type="radio"/> Abschalten	(Std: Einschalten)

**Authentifizierungs-Typ:**

Sie können Auto oder Shared Key wählen. Die Shared Key Authentifizierung ist wesentlich sicherer, allerdings muss dazu jedes Gerät in Ihrem Netzwerk diesen Betriebsmodus unterstützen.

**WLAN-Zeiteinschränkung:**

Click any hour to enable or disable the radio signal (*green* indicates allowed Wireless access, and *red* indicates blocked Wireless access)

**WLAN-Zeiteinschränkung**

Radio Scheduling	<input type="radio"/> Einschalten <input checked="" type="radio"/> Abschalten	(Std: Abschalten)
------------------	---	-------------------

## Einstellungen WLAN-Multimedia

WMM-Unterstützung ☒ Einschalten ☐ Abschalten (Std: Einschalten)No-Acknowledgement ☐ Einschalten ☒ Abschalten (Std: Abschalten)

## EDCA AP Parameter (AP nach Client)

	CWmin	CWmax	AIFSN	TXOP(b)	TXOP(a/g)	Admin Forced
Background	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="1023"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
Best Effort	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="63"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
Video	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="6016"/>	<input type="text" value="3008"/>	<input type="checkbox"/>
Voice	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3264"/>	<input type="text" value="1504"/>	<input type="checkbox"/>

## EDCA STA Parameter (Client nach AP)

	CWmin	CWmax	AIFSN	TXOP(b)	TXOP(a/g)	Admin Forced
Background	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="1023"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
Best Effort	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="1023"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
Video	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6016"/>	<input type="text" value="3008"/>	<input type="checkbox"/>
Voice	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3264"/>	<input type="text" value="1504"/>	<input type="checkbox"/>

Speichern

Anwenden

Einstellungen zurücknehmen