

()

Zusammenfassung

Modulen

Betriebssystem	Windows 10 (X64) 1903 Datum der Installation des Systems: 28.08.2019	⚙
Prozessor	Intel Core i7 2700K Geschwindigkeit 3.50 GHz Gemessene CPU-Frequenz (core0): 3.80 GHz Number of Prozessor-cores: 4 physisch, 8 logisch CPU Socket: Socket 1155 LGA CPU-Temperatur (core 0): 41 °C	⚙
Hauptplatine	Gigabyte Technology Co., Ltd. Z77X-UD3H x.x Seriennummer (Hauptplatine): To be filled by O.E.M. SKU Number: To be filled by O.E.M. BIOS Version: F17 Datum: 22.08.2012	⚙
Chipset	Norden Brücke : Intel Sandy Bridge Revision ID: 09 Süden Brücke : Intel Z77 Revision ID: 04	⚙
Speicher	16 GB als total Speicher Modell: DDR3 zu 800.43 MHz Speicher Timings: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-2 TT Riegel G.Skill von 4 GB Maximale Frequenz: 800 MHz Bandbreite: PC3-12800 Riegel G.Skill von 4 GB Maximale Frequenz: 800 MHz Bandbreite: PC3-12800H Riegel Samsung von 4 GB Maximale Frequenz: 800 MHz Bandbreite: PC3-12800 Riegel Samsung von 4 GB Maximale Frequenz: 800 MHz Bandbreite: PC3-12800	⚙
Grafikkarte	NVIDIA GeForce GTX 1080 DirectX Version: 11.0 Core clock: 139 MHz Clock Speicher: 405 MHz	⚙
Festplatte	Festplatte ST1000DM003-9YN162 von 931.51 GB SATA III Firmware: CC4B SATA Version: SATA Rev 3.0 Seriennummer: S1D3VF7N HDD Temperatur: 29 °C Betrieb Laufzeit: 28316 Stunden SSD SPCCSolidStateDisk von 447.13 GB SATA III Firmware: SAFM01.7 SATA Version: SATA Rev 2.6 Seriennummer: FECA0779180801342112 HDD Temperatur: 30 °C Betrieb Laufzeit: 5589 Stunden	⚙

CD/DVD Laufwerke	HL-DT-ST DVD±R DL GH24NS90 Ereignis Typ: DVD-R/DL sequential recording Recorder Firmware Version: IN01 Firmware Datum: 13.02.2012 19:15	
Netzwerk	Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet Adapter Typ: ethernet Software Loopback Interface 1 Adapter Typ: Loopback	
Multimedia Karten	Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller NVIDIA Corporation GP104 High Definition Audio Controller	
Tastatur	ROCCAT ROCCAT Isku FX HID-Tastatur Logitech, Inc. G502 Proteus Spectrum Optical Mouse (Gaming Mouse G502)	
Maus	Logitech, Inc. G502 Proteus Spectrum Optical Mouse (Gaming Mouse G502) ROCCAT ROCCAT Isku FX HID-konforme Maus	
Monitor(e)	PHL 246V5 Hersteller: Philips Consumer Electronics Co. Maximum Auflösung: 1920 x 1080 Maximale Auflösung: 24.0" (53 cm x 30 cm) Herstellung Datum: 19.08.2015 Aspekt Ratio: 16:9 Video-Eingang Typ: Digital Signal	
USB-Geräte	ROCCAT ROCCAT Isku FX Unterstützt USB-Version: 2.0 Logitech, Inc. G502 Proteus Spectrum Optical Mouse (Gaming Mouse G502) Unterstützt USB-Version: 2.0	

Persönliche Informationen

INFORMATION HINZUFÜGEN