

Quelle:

CrystalDiskInfo 7.5.1 x64

Datei Bearbeiten Optionen Ansicht Festplatte Hilfe Sprache(Language)

Gut 30 °C C: Gut 31 °C F: Gut 26 °C E: H: Gut 23 °C I: L: S:

Samsung SSD 840 EVO 250GB 250,0 GB

Gesamtzustand **Gut 100 %**

Akt. Temperatur **31 °C**

Firmware: EXT0DB6Q

Seriennummer: S1DBNEADA19853N

Schnittstelle: Serial ATA

Übertragungsmodus: SATA/600 | SATA/600

Laufwerksbuchstaben: F:

Standard: ACS-2 | ATA8-ACS version 4c

Eigenschaften: S.M.A.R.T., NCQ, TRIM

Host-Schreibvorgänge: 303 GB

Drehzahl: ---- (SSD)

Eingeschaltet: 11673 mal

Betriebsstunden: 1544 Std.

ID	Parametername	Akt. Wer...	Schlecht...	Grenzwe...	Rohwert (Einh....
05	Anz. wiederzugewiesener Sektoren	100	100	10	000000000000
09	Betriebsstunden	99	99	0	000000000608
0C	Anz. Geräte-Einschaltvorgänge	88	88	0	000000002D99
B1	Verschleißregulierung	97	97	0	00000000001A
B3	Benutzte reservierte Blöcke (gesamt)	100	100	10	000000000000
B5	Programmfehler (gesamt)	100	100	10	000000000000
B6	Löschfehler (gesamt)	100	100	10	000000000000
B7	Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)	100	100	10	000000000000
BB	Nicht korrigierbare Fehler	100	100	0	000000000000
BE	Luftstromtemperatur	69	30	0	00000000001F
C3	ECC-Fehlerrate	200	200	0	000000000000
C7	CRC-Fehler	99	99	0	000000000009
EB	POR-Wiederherstellungszähler	99	99	0	00000000269E
F1	LBA geschrieben (gesamt)	99	99	0	000025FE35A2

Ziel:

CrystalDiskInfo 7.5.1 x64

Datei Bearbeiten Optionen Ansicht Festplatte Hilfe Sprache(Language)

Gut 30 °C C: Gut 28 °C F: Gut 26 °C E: H: Gut 23 °C I: L: S:

WDC WD20EZR-00D8PB0 2000,3 GB

Gut

Akt. Temperatur **23 °C**

Gesamtzustand: Gut

Firmware: 80.00A80

Seriennummer: WD-WMC4M1307942

Schnittstelle: Serial ATA

Übertragungsmodus: SATA/300 | SATA/600

Laufwerksbuchstaben: I: L: S:

Standard: ACS-2 | ---

Eigenschaften: S.M.A.R.T., NCQ

Drehzahl: 5400 RPM

Eingeschaltet: 1774 mal

Betriebsstunden: 1603 Std.

ID	Parametername	Akt. Wer...	Schlecht...	Grenzwe...	Rohwert (Einh....
01	Lesefehlerrate ↓	200	200	51	000000000000
03	Mittl. Anlaufzeit ↓	171	165	21	000000001162
04	Start/Stopp-Zyklen d. Spindel	98	98	0	00000000095A
05	Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓	200	200	140	000000000000
07	Anz. Suchfehler	200	200	0	000000000000
09	Betriebsstunden	98	98	0	000000000643
0A	Anz. misslungener Spindelanläufe ↓	100	100	0	000000000000
0B	Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓	100	100	0	000000000000
0C	Anz. Geräte-Einschaltvorgänge	99	99	0	0000000006EE
C0	Ausschaltungsabbrüche ↓	200	200	0	000000000042
C1	Laden/Entladen-Zyklen ↓	191	191	0	00000000744F
C2	Temperatur ↓	124	105	0	000000000017
C4	Wiederzuweisungsereignisse ↓	200	200	0	000000000000
C5	Aktuell schwebende Sektoren ↓	200	200	0	000000000000
C6	Nicht korrigierbare Sektoren ↓	200	200	0	000000000000
C7	UltraDMA-CRC-Fehler ↓	200	200	0	000000000000
C8	Schreibfehlerrate ↓	200	200	0	000000000000

CPU

CPU-Z

CPU | Caches | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About

Processor

Name	Intel Core i3 2125		
Code Name	Sandy Bridge	Max TDP	65.0 W
Package	Socket 1155 LGA		
Technology	32 nm	Core Voltage	1.144 V



Specification: Intel® Core™ i3-2125 CPU @ 3.30GHz

Family	6	Model	A	Stepping	7
Ext. Family	6	Ext. Model	2A	Revision	D2

Instructions: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AVX

Clocks (Core #0)

Core Speed	3311.04 MHz
Multiplier	x 33.0 (16 - 33)
Bus Speed	100.30 MHz
Rated FSB	

Cache

L1 Data	2 x 32 KBytes	8-way
L1 Inst.	2 x 32 KBytes	8-way
Level 2	2 x 256 KBytes	8-way
Level 3	3 MBytes	12-way

Selection: Socket #1 Cores: 2 Threads: 4

CPU-Z Ver. 1.82.1.x64 Tools Validate Close

Mainboard

CPU-Z

CPU

Caches

Mainboard

Memory

SPD

Graphics

Bench

About

Motherboard

ManufacturerASUSTeK COMPUTER INC.

ModelP8H67-VRev X.0x

ChipsetIntelSandy BridgeRev. 09

SouthbridgeIntelH67Rev. B3

LPCIONuvotonNCT6776

BIOS

BrandAmerican Megatrends Inc.

Version3707

Date07/12/2013

Graphic Interface

Version

Transfer Rate

Side Band Addressing

Max. Supported

CPU-Z

Ver. 1.82.1.x64

Tools

Validate

Close