

WDC WD30EZRX-00DC0B0 3000,5 GB

Gesamtzustand

Gut

Akt. Temperatur

29 °C

Firmware	80.00A80	----	--
Seriennummer	*****	----	--
Schnittstelle	Serial ATA	----	--
Übertragungsmodus	SATA/300 SATA/600	Eingeschaltet	5170 m
Laufwerkbuchstaben		Betriebsstunden	9404 St
Standard	ACS-2 ----		
Eigenschaften	S.M.A.R.T., NCQ		

ID	Parametername	Akt. Wert...	Schlechte...	Grenzwert...	Rohwert (Einh. b...
01	Lesefehlerrate ↓	200	200	51	000000000000
03	Mittl. Anlaufzeit ↓	178	175	21	000000017CB
04	Start/Stopp-Zyklen d. Spindel	92	92	0	0000000020F7
05	Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓	200	200	140	000000000000
07	Anz. Suchfehler	200	200	0	000000000000
09	Betriebsstunden	88	88	0	0000000024BC
0A	Anz. misslungener Spindelanläufe ↓	100	100	0	000000000000
0B	Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓	100	100	0	000000000000
0C	Anz. Geräte-Einschaltvorgänge	95	95	0	000000001432
C0	Ausschaltungsabbrüche ↓	200	200	0	00000000006E
C1	Laden/Entladen-Zyklen ↓	178	178	0	0000000107E9
C2	Temperatur ↓	121	108	0	00000000001D
C4	Wiederzuweisungseignisse ↓	200	200	0	000000000000
C5	Aktuell schwebende Sektoren ↓	200	200	0	000000000000
C6	Nicht korrigierbare Sektoren ↓	200	200	0	000000000000
C7	UltraDMA-CRC-Fehler ↓	200	200	0	000000000000
C8	Schreibfehlerrate ↓	200	200	0	000000000000



WDC WD30EZR-00DC0B0 3000,5 GB



Gesamtzustand

Gut

Akt. Temperatur

29 °C

Firmware 80.00A80

Seriennummer *****

Schnittstelle Serial ATA

Übertragungsmodus SATA/300 | SATA/600

Laufwerkbuchstaben

Standard ACS-2 | ----

Eigenschaften S.M.A.R.T., NCQ

Eingeschaltet 5203 mal

Betriebsstunden 9189 Std.

ID	Parametername	Akt. Wert...	Schlechte...	Grenzwert...	Rohwert (Einh. b...
01	Lesefehlerrate ↓	200	200	51	000000000000
03	Mittl. Anlaufzeit ↓	181	178	21	00000000172D
04	Start/Stopp-Zyklen d. Spindel	92	92	0	000000002141
05	Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓	200	200	140	000000000000
07	Anz. Suchfehler	100	253	0	000000000000
09	Betriebsstunden	88	88	0	0000000023E5
0A	Anz. misslungener Spindelanläufe ↓	100	100	0	000000000000
0B	Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓	100	100	0	000000000000
0C	Anz. Geräte-Einschaltvorgänge	95	95	0	000000001453
C0	Ausschaltungsabbrüche ↓	200	200	0	000000000064
C1	Laden/Entladen-Zyklen ↓	198	198	0	0000000020F8
C2	Temperatur ↓	121	109	0	00000000001D
C4	Wiederzuweisungsereignisse ↓	200	200	0	000000000000
C5	Aktuell schwebende Sektoren ↓	200	200	0	000000000000
C6	Nicht korrigierbare Sektoren ↓	200	200	0	000000000000
C7	UltraDMA-CRC-Fehler ↓	200	200	0	000000000000
C8	Schreibfehlerrate ↓	200	200	0	000000000000

WDC WD30EZR-00DC0B0 3000,5 GB

Gesamtzustand

Gut

Akt. Temperatur

24 °C

Firmware 80.00A80

Seriennummer *****

Schnittstelle Serial ATA

Übertragungsmodus SATA/300 | SATA/600

Laufwerksbuchstaben

Standard ACS-2 | ----

Eigenschaften S.M.A.R.T., NCQ

Eingeschaltet 288 mal

Betriebsstunden 909 Std.

ID	Parametername	Akt. Wert...	Schlechte...	Grenzwert...	Rohwert (Einh. b...
01	Lesefehlerrate ↓	200	200	51	000000000000
03	Mittl. Anlaufzeit ↓	179	176	21	000000001778
04	Start/Stopp-Zyklen d. Spindel	100	100	0	00000000028A
05	Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓	200	200	140	000000000000
07	Anz. Suchfehler	200	200	0	000000000000
09	Betriebsstunden	99	99	0	00000000038D
0A	Anz. misslungener Spindelanläufe ↓	100	100	0	000000000000
0B	Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓	100	100	0	000000000000
0C	Anz. Geräte-Einschaltvorgänge	100	100	0	000000000120
C0	Ausschaltungsabbrüche ↓	200	200	0	00000000002C
C1	Laden/Entladen-Zyklen ↓	200	200	0	000000000281
C2	Temperatur ↓	126	114	0	000000000018
C4	Wiederzuweisungsereignisse ↓	200	200	0	000000000000
C5	Aktuell schwebende Sektoren ↓	200	200	0	000000000000
C6	Nicht korrigierbare Sektoren ↓	200	200	0	000000000000
C7	UltraDMA-CRC-Fehler ↓	200	200	0	000000000000
C8	Schreibfehlerrate ↓	200	200	0	000000000000



WDC WD30EZR-00DC0B0 3000,5 GB



Gesamtzustand

Gut

Akt. Temperatur

24 °C

Firmware 80.00A80

Seriennummer *****

Schnittstelle Serial ATA

Übertragungsmodus SATA/300 | SATA/600

Laufwerkbuchstaben

Standard ACS-2 | ----

Eigenschaften S.M.A.R.T., NCQ

Eingeschaltet 5198 mal

Betriebsstunden 9022 Std.

ID	Parametername	Akt. Wert...	Schlechte...	Grenzwert...	Rohwert (Einh. b...
01	Lesefehler rate ↓	200	200	51	000000000000
03	Mittl. Anlaufzeit ↓	179	175	21	000000001799
04	Start/Stop-Zyklen d. Spindel	92	92	0	000000002152
05	Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓	200	200	140	000000000000
07	Anz. Suchfehler	200	200	0	000000000000
09	Betriebsstunden	88	88	0	00000000233E
0A	Anz. misslungener Spindelanläufe ↓	100	100	0	000000000000
0B	Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓	100	100	0	000000000000
0C	Anz. Geräte-Einschaltvorgänge	95	95	0	00000000144E
C0	Ausschaltungsabbrüche ↓	200	200	0	000000000062
C1	Laden/Entladen-Zyklen ↓	198	198	0	000000002112
C2	Temperatur ↓	126	109	0	000000000018
C4	Wiederzuweisungsereignisse ↓	200	200	0	000000000000
C5	Aktuell schwebende Sektoren ↓	200	200	0	000000000000
C6	Nicht korrigierbare Sektoren ↓	200	200	0	000000000000
C7	UltraDMA-CRC-Fehler ↓	200	200	0	000000000000
C8	Schreibfehler rate ↓	200	200	0	000000000000